Stand: 07/2026

Produkte brauchen Kennzeichnung

Etikettendrucker mit höchstem Bedienkomfort



eos
Made in Germany

Typen

Ein Konzept, zwei Größen

Die EOS-Serie vereint alle Funktionen eines soliden Etikettendruckers mit höchstem Bedienkomfort.

1.1



eos2, der Kompakte

für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 152 mm

Etikettendrucker		EOS 2	
Druckauflösung	dpi	203	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150	150
Druckbreite	bis mm	108	105,7
Etikettenrolle Durchmesser	bis mm	152	152
Spannung		100 - 240 VAC, 50/60 Hz	

1.2



eos5 für große Etikettenrollen

bis zu einem Durchmesser von 203 mm

Etikettendrucker		EOS 5	
Druckauflösung	dpi	203	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150	150
Druckbreite	bis mm	108	105,7
Etikettenrolle Durchmesser	bis mm	203	203
Spannung		100 - 240 VAC, 50/60 Hz	

Mobil drucken

in der Produktion, im Lager oder in der Landwirtschaft, überall dort, wo Etiketten benötigt werden und keine Steckdose für den Stromanschluss vorhanden ist.
Mit 24 V Eingangsspannung kann der Drucker aus jedem leistungsstarken Akku versorgt werden.
Technische Daten zum Akku siehe Zubehör

1.3



eos2 mobile

für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 152 mm

Etikettendrucker		EOS 2 mobile
Druckauflösung	dpi	300*
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150
Druckbreite	bis mm	105,7
Etikettenrolle Durchmesser	bis mm	152
Spannung		16,5 - 25 VDC

1.4



eos5 mobile

für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 203 mm

Etikettendrucker		EOS 5 mobile
Druckauflösung	dpi	300*
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150
Druckbreite	bis mm	105,7
Etikettenrolle Durchmesser	bis mm	203
Spannung		16,5 - 25 VDC

*203 dpi auf Anfrage

Details



DR4-30

DR4-60

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien und Transferfolien auch schmale Druckwalzen erforderlich. Damit werden der Druckwalzenabrieb, die Druckkopfverschmutzung und Fehler beim Materialtransport vermieden.

1 Rollenhalter
Die Etikettenrolle wird eingelegt und beim Schließen automatisch zentriert.

2 Transferfolienhalter
Der Anschlag ist auf die Folienbreite einstellbar.

3 Druckkopf 203 / 300 dpi
Bei Reinigung oder Verschleiß ist der Druckkopf ohne Werkzeug einfach von Hand zu wechseln.

4 Etikettensensor Durchlicht oder Reflex
Über eine Spindel ist die Sensorposition mit dem roten Drehknopf verstellbar. Die eingestellte Position wird durch eine LED angezeigt.

5 Druckwalze DR4
Zur Reinigung oder bei Verschleiß kann die Druckwalze ohne Werkzeug gewechselt werden.

6 Materialführung
Mit dem Drehknopf werden die Führungen auf die Materialbreite eingestellt.

7 Abreißkante
aus dünnem Stahlblech; gezackt, damit Etiketten sauber abgetrennt werden

Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen

1 LED-Anzeige: Netz EIN

2 Statusleiste: Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, Transferfolie Vorwarnung, SD-Speicherkarte / USB-Speicherstick, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit

3 Druckerstatus: Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten pro Druckauftrag, Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start

4 USB-Steckplatz für den Service Key oder einen Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden

5 Bedienung:

- Schneide- / Perforationsmesser schneiden Abreißmodus Etikett drucken
- Abreißmodus Rückzug des Etikettenmaterials
- Sprung ins Menü
- Wiederholdruck
- Unterbrechung und Fortsetzung des Druckauftrags
- Abbruch und Löschen aller Druckaufträge
- Etikettenvorschub



Schnittstellen auf der Geräterückseite



1 Steckplatz für **SD-Speicherkarte**

2 **2 x USB Host** für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-WLAN-Stick, externes Bedienfeld

3 **USB 2.0 Hi-Speed Device** für PC-Anschluss

4 **Ethernet 10/100 Mbit/s**

5 **RS232C** 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit

Technische Daten

● typisch ■ Standard ☐ Option

			1.1		1.2		1.3	1.4
Etikettendrucker		**Typ**	**EOS 2**		**EOS 5**		**EOS 2 mobile**	**EOS 5 mobile**
Materialführung			zentriert					
Druckprinzip	Thermotransfer		●		●		●	●
	Thermodirekt		●		●		●	●
Druckauflösung		dpi	203	300	203	300	300	300
Druckgeschwindigkeit		bis mm/s	150	150	150	150	150	150
Druckbreite		bis mm	108	105,7	108	105,7	105,7	105,7
Drucklänge		bis mm	13.500	6.000	13.500	6.000	6.000	6.000
Druckbeginn	Abstand zur Anlegekante		zentriert					
Material[1]								
Papier, Karton, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec			●		●		●	●
Schrumpfschlauch	konfektioniert		●		●		–	–
	endlos, flachgepresst		●		●		–	–
Textilbänder			●		●		●	●
Konfektionierung	auf Rolle, Spule		●		●		●	●
	Leporello		☐		☐		–	–
	Rollendurchmesser	bis mm	152		203		152	203
	Kerndurchmesser	mm	38,1 - 76					
	Wicklung		außen oder innen					
Etiketten	Breite einbahnig	mm	10 - 116					
	mehrbahnig	mm	5 - 116					
	Höhe ohne Etikettenrückzug	ab mm	5					
	mit Etikettenrückzug	ab mm	12					
	Dicke	mm	0,05 - 0,6					
Trägermaterial	Breite	mm	25 - 120					
	Dicke	mm	0,03 - 0,16					
Endlosmaterial	Breite	mm	5 - 120					
	Dicke	mm	0,03 - 0,5					
	Gewicht (Karton)	bis g/m²	180					
Schrumpfschlauch	Breite konfektioniert	bis mm	120					
	endlos, flachgepresst	mm	5 - 85					
	Dicke	bis mm	1,1					
Transferfolie[2]	Farbseite		außen oder innen					
	Rollendurchmesser	bis mm	72					
	Kerndurchmesser	mm	25,4					
	Lauflänge	bis m	360					
	Breite	mm	25 - 114					
Druckermaße und -gewichte								
Breite x Höhe x Tiefe		mm	253 x 191 x 322		264 x 247 x 412		253 x 191 x 322	264 x 247 x 412
Gewicht		kg	4		5		4	5
Etikettensensor mit Positionsanzeige								
Durchlichtsensor		für	Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien					
Reflexsensor	von unten oder oben	für	Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien					
Abstand Sensor	von Mitte zur Anlegekante zentriert	mm	0 - 58					
Materialdurchlasshöhe		bis mm	4					
Elektronik								
Prozessor 32 Bit Taktrate		MHz	800					
Arbeitsspeicher (RAM)		MB	256					
Datenspeicher (IFFS)		MB	50					
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC)		bis GB	512					
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr			■					
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)			■					
Schnittstellen								
RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit			■					
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss			■					
Ethernet 10/100 Mbit/s			IPv4 / IPv6 statische IP / DHCP · IEEE 802.1X					
2 x USB Host am Bedienfeld, 2 x USB Host auf der Rückseite			Service Key, USB-Speicherstick, USB-WLAN-Stick, USB-WLAN-Stick mit Stabantenne, Tastatur, Barcodescanner, externes Bedienfeld					
USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, Stabantenne			Hotspot oder Infrastructure Mode ☐					
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC			■					
Betriebsdaten								
Spannung			100 - 240 VAC, 50/60 Hz				24 VDC	
Leistungsaufnahme			Standby <5 W / typisch 45 W / max. 100 W					
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Betrieb		+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend					
	Lager		0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend					
	Transport		–25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend					
Zulassungen			CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg.				CE, UKCA, FCC Class A, ICES-3	
Bedienfeld								
Touchscreen LCD-Farbdisplay	Bilddiagonale	"	4,3					
	Auflösung Breite x Höhe	px	272 x 480					

[1] Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen.
[2] Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard ☐ Option


Einstellungen		
	Drucken Etiketten Transferfolie Abreißen Schneiden Schnittstellen Fehler	Region: - Sprache - Land - Tastatur - Zeitzone Zeit Anzeige: - Helligkeit - Energiesparmodus - Orientierung Interpreter
Statusleiste		
	Datenempfang Datenstrom aufzeichnen Transferfolie Vorwarnung SD-Speicherkarte gesteckt USB-Speicherstick gesteckt	WLAN Ethernet USB Slave Uhrzeit
Überwachungen		
	Transferfolie Vorwarnung Transferfolie Ende Materialende	Peripheriefehler Druckkopfspannung Druckkopftemperatur Druckkopf offen
Testeinrichtungen		
Systemdiagnose	beim Einschalten, inklusive Druckkopferkennung	
Infoanzeige, Testausdruck, Analyse	Statusausdruck Schriftenliste Geräteliste WLAN-Status	Testgitter Etikettenprofil Ereignisliste Monitormodus
Statusmeldungen	- Ausdruck zu Geräteeinstellungen, z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler - Abfrage des Gerätestatus per Softwarebefehl - Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.	
Schriften		
Schriftarten intern vorhanden speicherbar	5 Bitmap-Fonts: 12 x 12 Punkte 16 x 16 Punkte 16 x 32 Punkte OCR-A OCR-B TrueType-Fonts	7 Vektor-Fonts: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R westeuropäisch osteuropäisch Chinesisch vereinfacht Chinesisch traditionell Thai	kyrillisch Griechisch Latein Hebräisch Arabisch
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°	
Vektor- / TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°	
Schriftschnitte	fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von den Schriftarten	
Zeichenabstand	variabel oder Monospace	

Grafiken		
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen - gefüllt und gefüllt mit Verlauf	
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes		
Lineare 1D-Barcodes	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Ident- und Leitcode der Deutschen Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
2D- und Stapelcodes	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code rMQR Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix GS1 Digital Link (QR und DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional	
	Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start / Stop-Code abhängig vom Codetyp	
Software		
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ ☐ ☐
Lauffähig auch mit	CODESOFT Loftware Spectrum NiceLabel BarTender	
Stand-alone-Betrieb		■
Windows- Druckertreiber WHQL-zertifiziert für	Windows 10 Windows 11 Server 2016 Server 2019 Server 2022 Server 2025	■
Apple- Druckertreiber	ab Mac OS X 10.6	■
Linux- Druckertreiber	ab CUPS 1.2	■
Programmierung	Druckersprache JScript abc Basic Compiler ZPL II (Der Datenstrom ist vorab zu testen.)	■ ■ ☐
Integration	SAP Database Connector	■ ■
Verwaltung	Druckerüberwachung Konfiguration im Intranet und Internet	■ ■

cab verwendet Freie und Open Source Software in den Produkten.
Informationen unter **www.cab.de/opensource**

Druckersteuerung und -verwaltung

Etikettensoftware



cablabel S3
Sie erschließt die volle Leistungsfähigkeit der cab Geräte. Modularer Aufbau lässt sie schrittweise an Bedürfnisse anpassen. Um Funktionen wie die native Programmierung mit JScript zu unterstützen, sind Elemente wie der JScript-Viewer als Plugin eingebunden. Die Designeroberfläche und der JScript-Code werden live abgeglichen. Sonderfunktionen wie der Database Connector oder Barcodeprüfgeräte können integriert werden.

Weitere Informationen unter **www.cab.de/cablabel**

Stand-alone-Druck



Dieser Betriebsmodus ermöglicht es dem Drucker, getrennt vom Host Etiketten abzurufen und zu drucken. Etiketten lassen sich mit einer Etikettensoftware wie cablabel S3 layouten oder mit einem Texteditor am PC programmieren, Etikettenformate, Texte, Grafiken sowie Inhalte einer Datenbank auf einem externen Speichermedium oder dem internen Datenspeicher IFFS ablegen. Variable Daten können über eine Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und / oder mit dem Database Connector vom Host abgefragt und gedruckt werden.

Druckersteuerung und -verwaltung

Druckertreiber



Für die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3 bietet cab Treiber an.
Kostenloser Download unter **www.cab.de/support**

Programmierung



JScript
Für die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-Programmiersprache JScript entwickelt.
Anleitung unter **www.cab.de/programmierung**



abc Basic Compiler
Zusätzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestandteil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor die Daten an die Druckaufbereitung übermittelt werden. Es lassen sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die bestehende Druckanwendung eingreifen zu müssen. Außerdem können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel eine Waage, ein Barcodescanner oder eine SPS, übernommen werden.

Anbindung an SAP®

Etiketten lassen sich aus SAP[1)] heraus auf cab Geräten und Systemen drucken. Es gibt hierzu verschiedene Methoden:

- Drucken mit SAPscript
- Drucken mit SmartForms
- Drucken mit Adobe Interactive Forms

Anleitung unter **www.cab.de/sap**

Datenbankanbindung



Database Connector
Er ermöglicht Druckern mit Netzwerkanschluss, Daten aus einer zentralen ODBC- / OLEDB-fähigen Datenbank abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann während des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurückschreiben.

[1)] SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE.
[2)] nur für SQUIX verfügbar

Netzwerkintegrationen

Protokoll / Dienst	Funktion / Möglichkeiten
RawIP	Direkte Übergabe von Druckjobs über TCP (konfigurierbarer Port, Standard 9100); einfachste Anbindung an Spooler und Hostsysteme
LPD / LPR	Klassischer Unix- / Windows-Druckwarteschlangendienst zur Übergabe und Statusabfrage von Druckjobs
FTP / FTPS	Übertragung und automatisches Ausführen von Druckjobs sowie Zugriff auf Speicher (Etiketten, Bilder, Schriften, Firmware-Update)
HTTP / HTTPS	Webbasierte Konfiguration, Statusüberwachung und Firmware-Update
WebDAV	Integrierter WebDAV-Client erlaubt das Einbinden zentraler WebDAV-Serververzeichnisse mit zentral abgelegten Druckdaten
SOAP Webservice	API zur Druckersteuerung und Statusabfrage über standardisierte WSDL-Beschreibung
SNMP v2	Überwachung über Standard-Printer-MIB-OIDs sowie Traps bei Ereignissen (Papierende, Fehler, Wartung)
SMTP	Versand von E-Mails bei Ereignissen (Fehlermeldungen, Wartungs- und Statusbenachrichtigungen)
PJL	Printer Job Language: Status- und Steuerbefehle innerhalb des Druckdatenstroms
OPC-UA / OPC-UA DI	Industrielle API zur Druckersteuerung und -überwachung inklusive Device-Information-Companion-Spezifikation
SOTI Connect[2]	Cloud-basierte Printer-Management-Lösung zur zentralen Verwaltung von Druckerflotten
VPSX (LRS)	Anbindung an LRS VPSX Output Management für unternehmensweites Print Spooling
VNC	Fernzugriff auf das Bedienpanel des Druckers zur Anzeige und Steuerung über Netzwerk
Avahi / mDNS / Zeroconf	Automatische Dienstbekanntgabe (Bonjour-kompatibel) für treiberlose Erkennung im lokalen Netz

Zubehör für alle Gerätetypen

2.3 	**Druckwalze DR4-30** Materialbreite bis 30 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit
	**Druckwalze DR4-60** Materialbreite bis 60 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit
2.4 	**Externes Bedienfeld** Ist das Bedienfeld des Druckers nicht zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschlossen werden. gleiche Funktionalität wie am Drucker Landscape- oder Porträtmodus Bedienbarkeit beliebig am externen Bedienfeld oder am Drucker
	Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device cab stellt spezifizierte **USB-Anschlusskabel** für die Stromversorgung zur Verfügung. Längen 1,8 m bis 16 m

2.5 	**SD-Speicherkarte**
2.6 	**USB-Speicherstick**
2.7 	**USB-WLAN-Stick** 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.8 	**USB-WLAN-Stick** 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac im Infrastructure Mode mit Stabantenne für größere Reichweiten
2.10 	**Etikettenauswahl - I/O Box** Von einer übergeordneten Steuerung, z. B. SPS, können pro Box bis zu 16 Etiketten von der Speicherkarte ausgewählt werden. Es sind zwei Boxen anschließbar. Als I/O-Box ist es möglich, einfache SPS-Steuer-ungs-abläufe über je vier Ein- und Ausgänge per abc-Programmierung zu realisieren.
3.1 	**Anschlusskabel RS232 C** 9/9-polig, Länge 3 m

4.1 

Schneidemesser

Es werden alle bedruckbaren Materialien geschnitten.
Für den Materialwechsel ist das Messer abschwenkbar.

Technische Daten		Schneidemesser für EOS 2, EOS 5
Material Breite	mm	120
Gewicht Karton	gr/m²	60 - 240
Dicke	mm	0,05 - 1,1
Schnittlänge	ab mm	10
Durchlasshöhe	bis mm	2,5
Schnitte/min	bis	200
Etikettenwicklung		bevorzugt außen
Überwachungen		Messer abgeschwenkt, Messerendlage nicht erreicht

4.2 

Schneide- und Perforationsmesser

Es werden Endlosmaterialien wie Textil oder Schrumpfschläuche perforiert, um diese anschließend von Hand zu trennen.
Zusätzlich können die Materialien auch geschnitten werden.
Für den Materialwechsel ist das Messer abschwenkbar.

Technische Daten		Schneide- und Perforationsmesser für EOS 2, EOS 5
Perforieren Stegabstand	mm	2,5
Stegbreite	mm	0,8
Material Breite	mm	45
Gewicht Karton	gr/m²	60 - 240
Dicke	mm	0,05 - 1,1
Schnittlänge	ab mm	10
Durchlasshöhe	bis mm	2,5
Schnitte/min	bis	200
Etikettenwicklung		bevorzugt außen
Überwachungen		Messer abgeschwenkt, Messerendlage nicht erreicht

Zubehör

5.1




Externer Abwickler

Die Materialrollen werden beim Einlegen automatisch zentriert. Der Abwickler kann nicht am EOS mobile eingesetzt werden.

Technische Daten		Externer Abwickler für EOS 2, EOS 5
Rollendurchmesser	bis mm	390
Kerndurchmesser	ab mm	38
Wicklung		außen oder innen
Rollengewicht	bis kg	4

5.2



Leporellobremse

für EOS 2 und EOS 5. Das Leporellomaterial wird straff im Drucker geführt und präzise bedruckt. Die Bremse kann nicht am EOS mobile eingesetzt werden.

6.1



Akkupack

mit integriertem Ladegerät für mobilen Einsatz.
Er ist unter dem EOS mobile montiert. Es können pro Aufladung bis zu 500 Druckjobs mit einer Etikettengröße von 100 x 68 mm und 15 Prozent Schwärzung ausgeführt werden.

Technische Daten		Akkupack 2 für EOS 2, EOS 5
Nennspannung	V	18
Kapazität	Ah	2,1
Leistung	Wh	36
Ladezeit	ca. h	2
Ladespannung		100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Maße B x H x T	mm	221 x 58 x 270
Gewicht	kg	2,5

Lieferprogramm


Pos.		Art.-Nr.	Drucker
1.1		**5978201** **5978202**	Etikettendrucker EOS 2/200 Etikettendrucker EOS 2/300
1.2		**5978211** **5978212**	Etikettendrucker EOS 5/200 Etikettendrucker EOS 5/300
1.3		**5978202.600**	Etikettendrucker EOS 2 mobile/300
1.4		**5978212.600**	Etikettendrucker EOS 5 mobile/300
		Lieferumfang	
		Etikettendrucker Netzkabel Typ E+F, Länge 1,8 m Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m Betriebsanleitung DE / EN	
		Online verfügbar	
	https://setup.cab.de	Betriebsanleitung in 30 Sprachen Konfigurationsanleitung DE / EN / FR Serviceanleitung DE / EN Ersatzteilliste DE / EN Programmieranleitung EN Windows-Druckertreiber WHQL-zertifiziert für Windows 10 Server 2016 Windows 11 Server 2019 Server 2022 Server 2025 Apple Mac OS X-Druckertreiber DE / EN / FR Linux-Druckertreiber DE / EN / FR Etikettensoftware cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector	

Pos.		Art.-Nr.	Verschleißteile
2.1		**5966096.001** **5965580.001**	Druckkopf 200 dpi Druckkopf 300 dpi
2.2		**5965488.001**	Druckwalze DR4

Pos.		Art.-Nr.	Zubehör
2.3		**5966218.001** **5966219.001**	Druckwalze DR4-30 Druckwalze DR4-60

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Die Katalogdaten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar.

Aktuelle Daten finden Sie auch im Internet unter **www.cab.de/eos**

Pos.		Art.-Nr.	Zubehör
2.4	 	**6010186**	Externes Bedienfeld
		5907718.001	Anschlusskabel USB, 1,8 m
		5907730.001	Anschlusskabel USB, 3 m
		5907750.001	Anschlusskabel USB, 5 m
		5907760.001	Anschlusskabel USB, 11 m
		5907765.001	Anschlusskabel USB, 16 m
2.5		**5977370**	SD-Speicherkarte
2.6		**5977730**	USB-Speicherstick
2.7		**5978912.001**	USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.8		**5977731**	USB-WLAN-Stick mit Stabantenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.10		**5948205**	Etikettenauswahl - I/O-Box
3.1		**5550818**	Anschlusskabel RS232 C 9/9-polig, Länge 3 m
4.1		**5965520** **5966730**	Schneidemesser EOS 2 Schneidemesser EOS 5
4.2		**5965910** **5969891**	Schneide- und Perforationsmesser EOS 2 Schneide- und Perforationsmesser EOS 5
5.1		**5965586**	Externer Abwickler EOS
5.2		**5953753**	Leporellobremse EOS
6.1		**5542640** **5542660**	Akkupack 2 EOS 2 Akkupack 2 EOS 5

Pos.		Art.-Nr.	Etikettensoftware
11.7		Bundle	cablabel S3 Lite (Download unter cab.de)
		5588001	cablabel S3 PRO 1 WS
		5588100	cablabel S3 PRO 5 WS
		5588101	cablabel S3 PRO 10 WS
		5588150	cablabel S3 PRO 1 Zusatzlizenz
		5588151	cablabel S3 PRO 4 Zusatzlizenzen
		5588152	cablabel S3 PRO 9 Zusatzlizenzen
		5588002	cablabel S3 Print 1 WS
		5588105	cablabel S3 Print 5 WS
		5588106	cablabel S3 Print 10 WS
		5588155	cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz
		5588156	cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen
		5588157	cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen
		in Vorbereitung	cablabel S3 Print Server
11.10		**9008486**	Programmieranleitung EN, als gedrucktes Exemplar

cab Produktübersicht

Etikettendrucker
MACH1, MACH2



Etikettendrucker
EOS 2



Etikettendrucker
EOS 5



Etikettendrucker
MACH 4S



Etikettendrucker
SQUIX 2



Etikettendrucker
SQUIX 4



Etikettendrucker
SQUIX 6.3



Etikettendrucker
SQUIX 8.3



Etikettendrucker
XD Q beidseitig




Etikettendrucker
XC Q zweifarbig



Druck- und Etikettiersysteme
HERMES Q



Druck- und Etikettiersysteme
Hermes C zweifarbig



Tube-Etikettiersysteme
AXON 1



Druckmodule
PX Q



Etiketten und Transferfolien



Etikettensoftware
cablabel S3

Etikettenspender
HS, VS



Etikettiergeräte
IXOR




Beschriftungslaser
XENO 4



Laserbeschriftungssysteme



Produktinformationen unter **www.cab.de**



Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapur
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapur
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // mehr als **500** Vertriebs- und Servicepartner in über **60** Ländern

we identify more

© cab/9009325